

ООО «Универсальная база снабжения»

Тел: (843) 2-671-701

Аналитические весы AS R2

Параметр/модель	110	160	220	310	60/220	82/220
Наибольший предел взвешивания [Max], г	110	160	220	310	60/220	82/220
Диапазон тарирования, г	-110	-160	-220	-310	-220	
Наименьший предел взвешивания, мг	10				1	
Дискретность [d], мг	0.1				0.01/0.1	
Повторяемость (5% Max), мг	0.08				0.015	
Повторяемость (Max), мг	0.1			0.15	0.1	
Линейность, мг	±0.2			±0.3	±0.06	
Минимальная масса (U=1%, k=2), мг	16				3	
Минимальный вес (USP), мг	160				30	
Размеры лотка для взвешивания, мм	∅100				∅90 + ∅85 (опционально)	
Время стабилизации, с	2					
Калибровка	внутренняя (автоматическая)					
Класс OIML	I					
Тип дисплея	ЖК-дисплей (с подсветкой)					
Интерфейсы:	2×RS232, USB-A, USB-B, Wi-Fi® (опционально)					
Источник питания	100 ÷ 240 V AC 50 / 60 Hz					
Рабочая температура, °C	+10 ÷ +40					
Габариты упаковки, мм	495×400×515					
Масса нетто, кг	5.3					

Масса брутто, кг	7.3
------------------	-----