

ООО «Универсальная база снабжения»

Тел: (843) 2-671-701

Аналитические весы AS X2

Параметр/модель	220	310	60/220	82/220
Наибольший предел взвешивания [Max], г	220	310	60/220	82/220
Диапазон тарирования, г	-220	-310	-220	
Наименьший предел взвешивания, мг	10		1	
Дискретность [d], мг	0.1		0.01/0.1	
Повторяемость (5% Max), мг	0.08		0.015	
Повторяемость (Max), мг	0.1	0.15	0.1	
Линейность, мг	±0.2	±0.3	±0.06	
Минимальная масса (U=1%, k=2), мг	14		3	
Минимальный вес (USP), мг	140		30	
Размеры лотка для взвешивания, мм	ø100		ø90 + ø85 (опционально)	
Время стабилизации, с	2	2,5	2	
Калибровка	внутренняя (автоматическая)			
Класс OIML	I			
Тип дисплея	5 "емкостный цветной сенсорный экран			
Бесконтактное управление	2 ИК-датчика			
Емкость базы данных	7			
Интерфейсы:	2×RS232, USB-A, USB-B, Wi-Fi® (опционально)			
Источник питания	100 ÷ 240 V AC 50 / 60 Hz			
Максимальный потребляемый ток, mA	250			
Рабочая температура, °C	+10 ÷ +40			

Габариты упаковки, мм	495×400×515
Масса нетто, кг	5.3
Масса брутто, кг	7.3