

ООО «Универсальная база снабжения»

Тел: (843) 2-671-701

Ручной компаратор массы HRP 4Y.KO

Модель	HRP 200.4Y.KO	HRP 500.4Y.KO	HRP 1000.4Y.KO	HRP 2000.4Y.KO	HRP 2000.1.4Y.KO
E1	-	-	-	-	-
E2	-	-	-	-	-
F1	-	-	-	-	-
F2	100 kg ÷ 200 kg	200 kg ÷ 500 kg	500 kg ÷ 1000 kg	1000 kg ÷ 2000 kg	-
M1	50 kg ÷ 200 kg	100 kg ÷ 500 kg	200 kg ÷ 1000 kg	500 kg ÷ 2000 kg	500 kg ÷ 2000 kg
M2	50 kg ÷ 200 kg	50 kg ÷ 500 kg	100 kg ÷ 1000 kg	200 kg ÷ 2000 kg	500 kg ÷ 2000 kg
Максимальная вес [Max], кг	210	510	1050	2100	2100
Дискретность [d], г	0.2	0.5	1	1	5
Повторяемость (5% Max)	0.5 g (50 kg)		1.5 g (100 kg)	2.5 g (200 kg)	5 g (500 kg)
Повторяемость (Max)	0.6 g (200 kg)	1.6 g (500 kg)	2.5 g (1000 kg)	5 g (2000 kg)	10 g (2000 kg)
Эксцентриситет (испытанная нагрузка)	2d / 1	2d / 1	1d / 1		0.5d / 1
Диапазон электрической компенсации	0 ÷ 210 kg	0 ÷ 510 kg	0 ÷ 1050 kg	0 ÷ 2100 kg	
Время стабилизации, с	10				
Калибровка	внешняя				
Рекомендуемая скорость загрузки	0.3 m/min				
Максимально допустимая скорость загрузки	0.6 m/min				

Источник питания	100 ÷ 240 V AC 50 / 60 Hz	
Рабочая температура, °C	+15 ÷ +30	
Скорость изменения рабочей температуры	±1°C/12h	±2°C/12h
Влажность воздуха	40% ÷ 60%	
Скорость изменения влажности воздуха	±5%/4h	±10%/4h